

MCGP-220

MEUBLE GN 1/1 - 700 FROID NEGATIF

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec angles arrondis et fond portrait.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (maintien de l'ouverture au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes intégrées en acier inoxydable.
- Plan de travail en inox avec panneau sanitaire de 100 mm.
- Etagères en fil d'acier plastifié réglable en hauteur.
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
- Évaporateur forcé avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de déshydratation.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, déclenchement optimal, alarme de température condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- L'unité de condensation **NON INCLUS**.
- Le contrôle de l'expansion du Réfrigérant **NON INCLUS**.



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gamme	Puissance frigorifique (W)
1945	700	850	543	-15°C -20°C	542

MCGP-220

**MEUBLE GN 1/1 - 700
FROID NEGATIF**

Contrôle de la température	Numérique
Tension / Fréquence	230V 50/60Hz
Puissance nominale	119 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m ³ , zéro PACO et PRP
Agent gonflant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	50 mm
Extérieur	Acier inoxydable
Arrière extérieur	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Non
Nombre de clayette	4 GN1/1
Dimensions de la clayette (L x P)	325 mm x 530 mm (4 unités)

