



MFK70-135



MFK70-180


Bacs non inclus

Références	Température °C	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'étagères	Nombres de glissières	Capacité (L)	Tension de raccordement	Gaz	Puissance frigorifique W	Puissance électrique W
MFK70-135	0°C+8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	264
MFK70-180	0°C+8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	820	614

\*opcional - optional

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords arrondis et fond embouti.
- Porte arrière en acier inoxydable incrustée
- Plan de travail en acier inoxydable avec capacité pour plateaux GN 1/3-100 (voir détail au verso)
- Coupole vitrée au-dessus du compartiment à plateaux, avec étagère intermédiaire
- Tablettes intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur, sur tablettes en acier inoxydable
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 210 mm

- Groupe de condensation ventilé et extractible
- Système d'évaporation ventilé, avec revêtement époxy anticorrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, zéro effet ODP et GWP
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée.
- Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- Température de fonctionnement à 32°C ambiant






MFK70-180



MFK70-135

MFK70-135



MFK70-180

