

MFK-100

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 COMPACTE KEBAB

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes encastrées en acier inoxydable.
- Plan de travail en acier inoxydable avec plateau coulissant en polyéthylène.
- Dôme vitré au-dessus du compartiment à bacs.
- Étagères intérieures GN1/1 en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 95 à 135 mm.
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.



925

Longueur (mm)

700

Profondeur (mm)

890

Hauteur (mm)

169

Capacité (L)

2

Étagères

502

Puissance frigorifique (W)

695

Puissance (W)

50

Épaisseur de l'isolation latérale (mm)

4 (30°C 55%HR)

Classe climatique

0+8

Plage de température (°C)

R290

Fluide frigorigène

230

Voltage (V)

50

Fréquence (Hz)

HFO

Agent moussant

