

MRGP-270

MEUBLE DE RÉFRIGÉRATION GASTRO PRÉINSTALLÉE

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes incurvées et fond embouti.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et buse magnétique (reste ouverte après une ouverture de 90°).
- Contre-portes en acier inoxydable encastrées
- Plan de travail en acier inoxydable avec dossier sanitaire de 100 mm.
- 1 clayette Rilsan par porte, réglable en hauteur
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Évaporateur à système de tiroirs forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Evaporation automatique de l'eau de lavage.
- Produit à base de polyuréthane inerte, densité 40 kg/m³, zéro effet ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, réglages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- Unité de condensation NON INCLUS.
- Contrôle de l'expansion du réfrigérant NON INCLUS.



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gamme	Puissance frigorifique (W)
2395	700	850	686	-2°C +8°C	485

MRGP-270

MEUBLE DE RÉFRIGÉRATION GASTRO PRÉINSTALLÉE

Contrôle de la température	Numérique
Tension / Fréquence	230V 50/60Hz
Puissance nominale	31 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m ³ , zéro PACO et PRP
Agent gonflant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	50 mm
Extérieur	Acier inoxydable
Arrière extérieur	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Non
Nombre de clayette	5 GN1/1
Dimensions de la clayette (L x P)	325 mm x 530 mm (5 unités)

