

MRGV-150

MEUBLE GN 1/1 - 700 FROID POSITIF

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Arrière en tôle d'acier galvanisée.
- Intérieur en acier inoxydable avec angles arrondis et fond embouti.
- Portes double vitrage à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (maintien de l'ouverture au-delà de 90° d'ouverture).
- Plan de travail en acier inoxydable avec dossier de 100 mm.
- 1 clayette Rilsan par porte, réglable en hauteur
- Éclairage intérieur LED.
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
- Groupe de condensation ventilé et extractible.
- Évaporateur ventilé, avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Produit à base de polyuréthane inerte, densité 40 kg/m³, sans effet sur l'ODP et le PRP.
- Contrôle numérique de la température, réglages optimaux, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation énergétique.



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique (W)	Gamme	Classe climatique	Réfrigérant
1345	700	850	255	488	-2°C +8°C	5 (40°C 40%HR)	R-290

MRGV-150

MEUBLE GN 1/1 - 700 FROID POSITIF

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	307,28 W
Matériau d'isolation	Polyuréthane, densité 40 kg/m ³ , zéro PACO et PRP
Agent gonflant	HFO
Épaisseur de l'isolation	50 mm
Extérieur	Acier inoxydable
Extérieur arrière	Acier galvanisé
Intérieur	Acier inoxydable
Eclairage	17,28W
Nombre de clayette fournies	2 GN1/1
Dimensions de la clayette (L x P)	325 mm x 530 mm (2 unités.)

