

PRO-90

Vitrine promotionnelle

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en acier avec revêtement époxy blanc
- Conçu pour les boissons et les produits emballés
- Étagères en acier revêtues d'époxy, réglables en hauteur, avec porte-étiquettes
- Équipement de série : éclairage LED horizontal et vertical, avec rideau de nuit
- Régulation électronique de la température et dégivrage automatique
- Évaporateur et condenseur ventilés
- Isolation en polyuréthane sans CFC, densité de 40 kg/m³
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Classe climatique 3 (25 °C, 60 % HR), classe de température M1, température des produits de -1 à +5 °C, conforme à la norme UNE EN ISO 23953-2
- Alimentation : 230 V – 50 Hz (monophasé)
- Fluide frigorigène écologique R-290



Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Surface des plans de chargement refroidis (m ²)	Surface totale de l'exposition (TDA) m ²	Volume Net (L)	Puissance frig. (W)	Consommation Nominale (W)	Étagères (Nbs)
PRO-90	640	1550	915	0.72	0,59	288	1263	1911	2

* Les informations relatives à la classe énergétique (conformément aux règlements (UE) 2019/2018 et 2019/2024) correspondent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente est susceptible de modifier sensiblement les performances et la classe énergétique indiquées.

Par ailleurs, ces informations sont basées sur les données disponibles au moment de la publication de cette fiche.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la base de données européenne des produits pour l'étiquetage énergétique EPREL ou contacter notre service commercial.

