

PROH-60-EG

Présentoir mural PROH-EG avec portes

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en acier finition époxy blanc
- Conçu pour les boissons et produits emballés
- Étagères en acier finition époxy réglables en hauteur avec porte-étiquettes
- En standard : éclairage LED horizontal, vertical et rideau lumineux de nuit
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Évaporation et condensation ventilées
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et effet ODP nul
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Classe climatique 3 (25°C 60% HR), régime M2, température produit -1 / +7°C (norme UNE EN ISO 23953-2)
- Tension 230V 50Hz



PROH-60-EG

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Puissance et réfrigérateur (W)	Gamme	Classe climatique	Gaz
640	640	1965	332	967	-1°C / +7°C	3	R-290

PROH-60-EG

Vitrine promotionnelle

Dimensions emballées (L x l x H) mm	730 × 750 × 2175
TDA (m²)	0,69
Nombre d'étagères	4
Consommation énergétique (kWh/24h)	12,3
Tension / Fréquence	230 V 50Hz
Évaporateur	Ventilé
Condensateur	Ventilé
Lumière	LED (6500K)
Contrôle de la température	Contrôle digital - Carel JPEASY
Nombre de câbles d'alimentation	1

