

PROH-90-EG

Présentoir mural PROH-EG avec portes

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en acier finition époxy blanc
- Conçu pour les boissons et produits emballés
- Étagères en acier finition époxy réglables en hauteur avec porte-étiquettes
- En standard : éclairage LED horizontal, vertical et rideau lumineux de nuit
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Évaporation et condensation ventilées
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et effet ODP nul
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Classe climatique 3 (25°C 60% HR), régime M2, température produit -1 / +7°C (norme UNE EN ISO 23953-2)
- Tension 230V 50Hz



PROH-90-EG

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Puissance et réfrigérateur (W)	Gamme	Classe climatique	Gaz
915	640	1970	523	1263	-1 °C à +7 °C	3	R-290

PROH-90-EG

Vitrine promotionnelle

Dimensions emballées (L x l x H) mm	1010 x 750 x 2180
TDA (m²)	0,91
Nombre d'étagères	4
Consommation énergétique (kWh/24h)	15,03
Tension / Fréquence	230 V 50Hz
Évaporateur	Ventilé
Condensateur	Ventilé
Lumière	LED (6500K)
Contrôle de la température	Contrôle digital - Carel JPEASY
Nombre de câbles d'alimentation	1

