

SMART BUFFET BAC FROID



- Meuble fabriqué en acier plastifié et en acier inoxydable AISI 304.
- Bac froid avec coins sanitaires arrondis, conçu pour bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur.
- Bac froid en acier inoxydable AISI 304.
- Plaque encastrée, refroidie par serpentin en cuivre, groupe de condensation au gaz R290 avec contrôle thermostatique numérique.
- Isolement par injection à haute densité et forte épaisseur.
- Vidange incorporée.
- Tension monophasée 230v/50Hz.
- Plage de température de la plaque : 0°C à +5°C.

SBCF-2G-B	SBCF-3G-B	SBCF-4G-B
SBCF-2G-G	SBCF-3G-G	SBCF-4G-G
SBCF-2G-N	SBCF-3G-N	SBCF-4G-N

Dimensions extérieures (mm)

Longueur (L1)	935	1260	1585
Largeur	850	850	850
Hauteur	900	900	900
Longueur de tiroir (L2)	390	720	1046

Dimensions cuve (mm)

Longueur (L3)	790	1120	1445
Longueur intérieure (L4)	625	950	1275
Largeur	510	510	510
Hauteur emboutissage	155	155	155
Capacité (GN 1/1)	2	3	4

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	0°C / +5°C	0°C / +5°C	0°C / +5°C
Puissance (W)	240	240	280
Puissance Frig. (W)	324	324	436
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290
Charge gaz (gr)	46-42	60-54	86-78
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

VUE GÉNÉRALE

