

SMART BUFFET BACCHAUDBAIN-MARIESEC



- Meuble fabriqué en acier plastifié et en acier inoxydable AISI 304.
- Bac avec coins sanitaires arrondis.
- Conçu pour bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur.
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Rechauffement par résistances blindées, protégées par un double fond perforé, avec clixon thermique de sécurité.
- Avec vidange intégrée.
- Vidange avec trop-plein, sortie 3/4".
- Tension monophasée 230v/50Hz.
- Plage de température réglable : 50°C à 90°C.

SBCS-2G-B	SBCS-3G-B	SBCS-4G-B
SBCS-2G-G	SBCS-3G-G	SBCS-4G-G
SBCS-2G-N	SBCS-3G-N	SBCS-4G-N

Dimensions extérieures (mm)

Longueur (L1)	935	1260	1585
Largeur	850	850	850
Hauteur	900	900	900
Longueur de tiroir (L2)	675	1005	1335

Dimensions cuve (mm)

Longueur (L3)	785	1110	1435
Longueur intérieure (L4)	625	950	1275
Largeur	510	510	510
Hauteur emboutissage	155	155	155
Capacité (GN 1/1)	2	3	4


Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+50°C / +90°C	+50°C / +90°C	+50°C / +90°C
Puissance (W)	1200	1750	2500
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N


ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

VUE GÉNÉRALE


ÉLÉVATION



VUE D'EN HAUT



PROFILÉ



ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.