

SMART BUFFET PLAQUE CHAUFFANTE EN VERRE TREMPÉ



- Meuble fabriqué en acier plastifié et en acier inoxydable AISI 304.
- Plaque en acier inoxydable AISI 304 18/10 satiné.
- Verre trempé noir de 6 mm d'épaisseur.
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Chauffage par résistances électriques en silicone, avec thermostat de sécurité.
- Joint périmétrique en silicone noir spécial.
- Tension monophasée 230v/50Hz.
- Plage de température réglable : 50°C à 100°C.

SBCT-2G-B	SBCT-3G-B	SBCT-4G-B
SBCT-2G-G	SBCT-3G-G	SBCT-4G-G
SBCT-2G-N	SBCT-3G-N	SBCT-4G-N

Dimensions extérieures (mm)

Longueur (L1)	935	1260	1585
Largeur	850	850	850
Hauteur	900	900	900
Longueur de tiroir (L2)	675	1005	1335

Dimensions plaque (mm)

Longueur (L3)	790	1120	1445
Largeur	645	645	645
Hauteur emboutissage	130	130	130
Capacité (GN 1/1)	2	3	4

Dimensions encastrement (mm)

Longueur	765	1095	1420
Largeur	625	625	625
Hauteur	120	120	120


Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+50°C / +100°C	+50°C / +100°C	+50°C / +100°C
Puissance (W)	1100	1650	2200
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N


ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

VUE GÉNÉRALE


ÉLÉVATION



VUE D'EN HAUT



PROFILÉ



ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.