

## ARRIÈRE-BAR 820

### Modèles SBE, SBIE, SBEP et SBIEP

Avec portes vitrées hauteur 820



#### Caractéristiques Techniques

Gamme destinée au stockage de bouteilles et canettes

- **SBE/SBIE** : Compresseur hermétique – Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- **SBEP/SBIEP** : Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur, Gaz R134a recommandé, évaporation automatique des eaux de dégivrage : nous consulter
- Encastrables
- Extérieur acier galvanisé plastifié noir sur SBE et SBEP
- Extérieur inox sur modèles SBIE et SBIEP
- Intérieur acier plastifié gris
- Eclairage intérieur LED
- Portes vitrées avec double vitrage
- Pieds réglables pour obtenir une hauteur de 880 mm (inclus)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur)

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Nb bouteilles (33cl)	Capacité (L)	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)
<b>AVEC GROUPE</b>								
<b>SBE/SBIE-150</b>	+2°/+8°C	2	1465x530x820-880	345	325	R134a*	380	496
						R290	845	420
<b>SBE/SBIE-200</b>		3	2025x530x820-880	540	490	R134a*	485	504
						R290	845	427
<b>SBE/SBIE-250</b>		4	2565x530x820-880	725	650	R134a*	515	509
						R290	845	433
<b>SANS GROUPE</b>								
<b>SBEP/SBIEP-140</b>	+2°/+8°C	2	1315x530x820-880	320	325	R134a	480	-
<b>SBEP/SBIEP-190</b>		3	1855x530x820-880	500	490	R134a	500	-
<b>SBEP/SBIEP-240</b>		4	2395x530x820-880	680	650	R134a	520	-

\* Non disponible pour le marché européen

#### OPTIONS

- Remplacement d'une porte pleine inox par un kit de 2 tiroirs inox
- Remplacement d'une porte pleine acier galva noir par un kit de 2 tiroirs en galva noir
- Clayette rilsan
- Support pour clayette
- Détendeur thermostatique
- Kit de 4 et 6 roulettes
- Changement de gaz (R-134a pour R-290a)

FABRICATION ESPAGNOLE

**SCHEMAS**

