

GAMME VALORIAN VEG-8-TF
VALORIAN RANGE VEG-8-TF



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur en tôle d'acier plastifiée, socle inférieur en acier inoxydable AISI-304
- Intérieur en tôle d'acier plastifiée
- Plan d'exposition en acier inoxydable AISI-304
- Plan de travail en quartz technologique couleur blanche
- Plateaux du plan d'exposition lisses et horizontaux
- Plan d'exposition surélevé pour une visibilité maximale
- Panneaux latéraux : 30 mm en MDF hydrofuge + PVC ou finition laquée
- Profils en aluminium anodisé
- Réserve réfrigérée (sauf modèle neutre), avec portes et ouverture 440 x 270 mm
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et effet ODP nul
- Éclairage LED standard : décoration frontale, sous le plan de travail, sur le plan supérieur et sur étagère (selon modèle)
- Système de réfrigération ventilé
- Évaporateur avec revêtement époxy anticorrosion
- Condensation ventilée avec évaporation automatique intégrée
- Modèles en préinstallation équipés d'électrovanne et de vanne d'expansion pour R-449A (option R-134a – autres réfrigérants sur demande)
- Contrôle de température électronique
- Affichage avec indicateur digital de la température produit
- Prise auxiliaire intégrée avec capacité maximale de 500 W
- Dégivrage automatique
- Châssis en acier finition époxy
- Vitrage en verre trempé (façade fixe), plusieurs versions disponibles
- Étagère intermédiaire en verre avec éclairage intégré, non réfrigérée
- Kits d'assemblage pour installations spéciales, configurations linéaires ou en angle (nous consulter)

GENERAL FEATURES

- Exterior in plastified steel sheet. Lower baseboard in AISI 304 stainless steel
- Interior in plastified steel sheet
- Display area in stainless steel AISI-304
- White technological quartz countertop
- Flat and horizontal display trays
- Elevated display surface. Maximum visibility.
- 30 mm side panels in MDF + PVC or lacquer.
- Aluminum anodized profiles
- Refrigerated storage (except for neutral model), with doors and opening 440x270mm.
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Standard LED lighting: Front decoration, under the worktop, top counter, and shelf (depending on the model)
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Remote models include solenoid and expansion valves for R-449A. R-134a option available (Consult other refrigerants)
- Electronic temperature control
- Digital product temperature display
- Includes auxiliary power socket with a maximum load capacity of 500W
- Automatic defrost
- Chassis epoxy-coated steel
- Secured glasses (fixed front), various versions available
- Intermediate glass shelf with lighting. Non-refrigerated.
- Connection kits: For special, linear, and corner installations (Consult)

OPTIONS

OPTIONALS

Kit coulissant arrière plexiglass	Extérieur totalement laqué	Plan de travail imitation granit noir
Plexi slide	Total decor high gloss	Black granite countertop replacement kit

DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	VEG-8-10-TF	VEG-8-13-TF	VEG-8-15-TF	VEG-8-20-TF
Température / Temperatura Range	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	1025 x890 x 1090	1265 x890 x 1090	1505 x890 x 1090	1985 x890 x 1090
TDA (m ²)	0,51	0,64	0,77	1,03
Surface d'exposition / Display área (m2)	0,52	0,65	0,79	1,05
Réserve VE / Storage VE (L)	64	81	99	134
Nombre de portes / Doors RMG	1	2	2	3
Puissance frigorifique / Refrigeration power (W)	565	572	781	1098
Consommation nominale / Nominal consumption (W)	844	922	1044	1290
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115 V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115 V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115 V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115 V 60 Hz (consulter)
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290

SECTIONS

SECTIONS

