

INSIGNIA VVAM-R

Vitrine libre service arrière fermé

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en tôle d'acier plastifiée, laquée ou en acier inoxydable.
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304.
- Côtés en ABS injecté de 40 mm d'épaisseur.
- Profilés en aluminium anodisé.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et ODP nul.
- Éclairage LED de série sur le plan de travail et les étagères.
- Évaporateur avec revêtement époxy.
- Condensation ventilée.
- Évaporateur ventilé.
- Régulation électronique de la température.
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Double vitrage sur les côtés, la façade, les portes et le dessus.
- Vitre frontale double, relevable.
- Étagères en verre trempé réglables en hauteur.
- Portes coulissantes arrière en aluminium noir RAL 9005, sauf sur le modèle VV-6-6 (porte battante).
- VVAM : modèle libre-service avec dos mural et rideau de nuit inclus.
- Châssis en acier avec finition époxy.
- Kits de liaison disponibles pour les installations spéciales et linéaires (prix sur demande).
- Les modèles prééquipés pour groupe frigorifique déporté sont équipés d'une électrovanne et d'un détendeur thermostatique pour le réfrigérant R-449A (option R-134a). Autres réfrigérants disponibles sur demande.
- Classe climatique 3 (25°C – 60 % HR).
- VVAM : vitrine réfrigérée libre-service avec rideau de nuit inclus, température de fonctionnement +2°C à +8°C.
- Alimentation monophasée 220 V – 50 Hz.
- Alimentation monophasée 115 V – 60 Hz ou 220 V – 60 Hz (sur demande).



VVAM-6-6-R	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Consommation énergétique (kWh/24h)	Gamme température	Classe climatique	Gaz
	600	730	1379	128 L	5,4 kWh/24h	+2 °C à +8 °C	3	R-290
VVAM-6-9-R	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Consommation énergétique (kWh/24h)	Gamme température	Classe climatique	Gaz
	950	730	1379	209 L	9,6 kWh/24h	+2 °C à +8 °C	3	R-290
VVAM-6-13-R	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Consommation énergétique (kWh/24h)	Gamme température	Classe climatique	Gaz
	1300	730	1379	293 L	11,6 kWh/24h	+2 °C à +8 °C	3	R-290
VVAM-6-16-R	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Consommation énergétique (kWh/24h)	Gamme température	Classe climatique	Gaz
	1650	730	1379	379 L	14,2 kWh/24h	+2 °C à +8 °C	3	R-290

VVAM-6-16-R

Vitrine libre service arrière fermé

Dimensions emballées (L x l x H) mm	1770 x 835 x 1610
TDA (m²)	1,66
Surface d'exposition (m²)	2,05
Tension / Fréquence	220 V – 50 Hz / 115 V – 60 Hz (sur demande)
Lumière	LED 4000 K
Agent moussant	HFO
Évaporateur	Ventilé
Condensateur	Ventilé
Contrôle de la température	Régulation électronique - Carel JPEASY
Portes	-
Nombre de câbles d'alimentation	1

