

Modèles XPRIME

FRITEUSES ÉLECTRIQUES HAUT RENDEMENT

Thermostat électronique - Série 700

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité d'huile : 14 L
- Cuve emboutie
- Thermostat électronique
- Régulation de la température de 100 °C à 190 °C
- Thermostat de sécurité jusqu'à 230 °C
- Éléments chauffants blindés en acier inoxydable
- Éléments chauffants basculants pour un nettoyage facile
- Panneau de commande protégé contre les projections
- Corps en acier inoxydable AISI 304
- Version encastrable fabriquée sur commande



XPRIME-RC



XPRIME-2RC



ÉLECTRIQUE



ACIER INOXYDABLE



LIVRÉ AVEC PANIERS ET COUVERCLES



ÉLECTRONIQUE



CUVE EMBOUTIE



CONFORMITÉ EUROPÉENNE

SÉRIE 700	THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	Cuve simple	
400 x 700 x 1015 mm	13,5 kW	
Modèle	XPRIME-RC	XPRIME-RCP
Système de filtration	X	✓
Élévateurs (lève-paniers)	X	X

SÉRIE 700	THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	2 cuves simples	
800 x 700 x 1015 mm	13,5 kW x 2 = 27 kW	
Modèle	XPRIME-2RC	XPRIME-2RCP
Système de filtration	X	✓
Élévateurs (lève-paniers)	X	X

Profondeur : 700 mm
Hauteur de travail : 900 mm



Système de filtration
(disponible selon le modèle)

