

Modèles XPRIME

FRITEUSES ÉLECTRIQUES HAUT RENDEMENT

Thermostat mécanique - Série 700

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité d'huile : 14 L
- Cuve emboutie
- Commande thermostatique
- Réglage de la température de 100 °C à 190 °C
- Thermostat de sécurité jusqu'à 230 °C
- Résistances blindées en acier inoxydable
- Résistances basculantes pour un nettoyage facile
- Panneau de commande protégé contre les éclaboussures
- Corps en acier inoxydable AISI 304
- Version encastrable disponible sur fabrication à la commande



XPRIME-M



XPRIME-2MP



ÉLECTRIQUE



ACIER INOXYDABLE



LIVRÉ AVEC PANIERS ET COUVERCLES



MÉCANIQUE



CUVE EMBOUTIE



CONFORMITÉ EUROPÉENNE

SÉRIE 700	Thermostat mécanique			Thermostat mécanique	
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	Cuve simple			2 cuves simples	
400 x 700 x 1015 mm	10,5 kW			10,5 kW x 2 = 21 kW	
Modèle	XPRIME-M	XPRIME-MP	Modèle	XPRIME-2M	XPRIME-2MP
Système de filtration	X	✓	Système de filtration	X	✓
Élévateurs	X	X	Élévateurs	X	X

Profondeur : 700 mm
Hauteur de travail : 900 mm



Système de filtration
(disponible selon le modèle)

