















## ZENITH LINE - Z20



La série Zenith est le haut de gamme de Techfrost, des cellules de refroidissement et surgélation rapide multi-fonctions qui répondent aux besoins de chaque client ; isolation jusqu'à 60 mm, poignée ergonomique, puissance élevée et performances exceptionnelles.

### Fonctions

-  Refroidissement par air pulsé +3°C avec sonde
-  Congélation par air pulsé -18°C avec sonde
-  Cycle continu
-  Cycle personnalisé
-  Cycle spécial d'assainissement des poissons
-  Cycle de décongélation
-  Cycle de dégivrage
-  Cycle spécial de durcissement de la crème glacée
-  Cycle spécial de séchage
-  Cycle spécial de chauffage de la sonde à cœur
-  Livre de recettes
-  Pré-refroidissement
-  Fonction de cuisson à basse température
-  Port USB pour le chargement et le téléchargement de données

### Caractéristiques principales

20 niveaux GN 1/1 or EN 600x400

Refroidissement rapide +90°C > +3°C en 90'	75 kg
Surgélation rapide +90°C > -18°C en 240'	45 kg
Température de fonctionnement	-40 / +85 °C
Pas entre les niveaux	70 mm
Bacs de gelato (360x165x120 mm)	30

### Équipement de base

Sonde chauffée incluse

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz

Refroidissement par air

Pieds réglables

Charnières de porte à droite

## Interface utilisateur

La carte de commande tactile de 7 pouces, en plus des fonctions de refroidissement et sur-gélation classiques, permet de régler l'intensité de la ventilation, personnaliser paramètres, télécharger les données par USB et toutes les fonctions qui sont énumérés ci-dessous.



## Données de construction



Évaporateurs avec traitement par cathodèse



Condenseur à rendement élevé



60 mm Isolation jusqu'à 60 mm d'épaisseur



AISI 304 de haute qualité



Circulation d'air avec un flux d'air indirect



Composants approuvés pour les matériaux de contact alimentaire



Compartiments techniques facilement ouvrables pour le nettoyage



Porte à fermeture automatique



Ecran tactile de 7"



Chargement et téléchargement de données par USB

## Données techniques

Alimentation électrique	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Puissance nominale	3,5 Kw / 9 A
Capacité frigorifique	-10°C / +45°C = 4944 W -40°C / +45°C = 1131 W
Dimensions extérieures	(LxPxH) 820 x 1074 x 2145mm
Dimensions intérieures	(LxPxH) 680 x 676 x 1540 mm
Poids net/brut	255 Kg / 265 Kg
Emballage	(LxPxH) 850 x 1100 x 2245mm
Réfrigérant	R290 (GWP 3)
Dégivrage	Air

## Dimensions

