

## Fontaines d'eau réfrigérée

### Modèles AVANT23

Avec bonbonne

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle indépendant du réseau d'eau ne nécessitant qu'une prise électrique
- Carrosserie plastique disponible en gris ou gris/bleu
- Diamètre goulot : 55 mm
- Évaporateur en cuivre enroulé à l'extérieur du réservoir calorifugé
- Eau froide : 8/12°C, eau chaude : 90°C
- Large zone de distribution. Hauteur de passage : 210 mm
- Panneau de commande avec sécurité pour l'eau chaude (modèle H)
- Technologie UV (en option) pour débactérisation de la zone de distribution.
- Robinets intégrés protégés
- Bac recueil gouttes amovible (raccordable en option)
- Cartouche de CO<sub>2</sub> (modèle WG) non fournie
- Bonbonne jusqu'à 18,9L, non fournie
- « Hygienic system » en standard : anti-fuite, anti-infiltration d'air, position bonbonne facilitée
- Réservoir inox démontable pour maintenance
- Réservoir d'eau chaude (modèle H)
- Mélangeur protégé par un indicateur d'absence d'eau (modèle WG)
- Porte-gobelets
- 230V/1/50 Hz



Références	Eau	Dimensions (LxPxH mm)	Débit/h (litres)	Puissance (watts)	Compresseur (cv)	Réservoir (litres)	Poids net (kg)
AVANT23A		315x335x1003 (hauteur max avec bonbonne 1385 mm)	22	150	1/12	3	18
AVANT23H			22 + 8 (chaud)	600		3 + 1,5 (chaud)	19
AVANT23WG			22	310		3	23

#### OPTIONS

- Bonbonne plastique
- Boite complète UV, installée en zone de distribution
- Réceptacle raccordable sur vidange
- Cartouche jetable
- Détendeur de pression

FABRICATION ITALIENNE

**SCHEMAS TECHNIQUES**

