



FICHE TECHNIQUE

Form.165.001

HC-500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES				
TYPE D'EQUIPEMENT		Conservateur Horizontal		
		DIMENSIONS INTÉRIEURES		
		HAUTEUR		672 mm
		PROFONDEUR		513 mm
		LONGUEUR		1382 mm
		INFO		
		TYPE COUVERTURE / PORTE		Couvercle – Opaque
		ZONE DE VISUALISATION		N/A m²
		REVÊT. INTERNE		Feuille Métal pré-Peinte
		CLASSE CLIMATIQUE		4L1
		CAPACITÉ DE CONGÉLATION		N.A.
		DIMENSIONS EXTÉRIEURES		
		HAUTEUR		962 mm
		PROFONDEUR		723 mm
		LONGUEUR		1542 mm
TEMPÉRATURE DE SERVICE		ENVIRONNEMENT	16 / 30 9C	
		INTÉRIEUR*	-249C / -169C	
VOLUME BRUT NET**		481L 481L		



CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES	
TENSION / FREQUENCE	220-240V / 50Hz
COURANT NOMINAL	0,52 A
PUISSANCE	114 W
CONSOMMATION	1,24 kWh/24hr
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	B
NIVEAU SONORE	<55 dB
ACCESSOIRES	
PANIER	OP
SÉPARATEURS	0
ÉTAGÈRES	0
DRAINAGE D'EAU	Oui
THERMOMÈTRE	Oui – Numérique
SERRURE	Optionnel

COMPOSANTS	
COMPRESSEUR	Jiaxipera
CONDENSEUR	Fil-sur-tube
THERMOSTAT	Elitech – Numérique
GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a
ÉVAPORATEUR	Caché
LUMIÈRE	-

LISTE DE COLISAGE	
DIMENSIONS D'EMBALLAGE	
HAUTEUR	995 mm
PROFONDEUR	760 mm
LONGUEUR	1630 mm
POIDS	
EQUIPEMENT	65 kg
EQUIPEMENT + EMBALLAGE	70 kg

EXPÉDITION				
CAPACITÉ	20' DC	40' HC	45' HC	CAMION 13,6
	20	42	48	50

Approuvé pour: Rui Ribeiro 19/05/2025

Fiche technique A titre indicatif, sous réserve de modifications des données techniques et d'erreurs typographiques, elle ne peut être utilisée comme document contractuel.

* Température en régime permanent, dans la ligne de charge avec équipement vide et fermé, dans les conditions ambiantes de la classe climatique correspondant.

**Volume net et brut égal en raison de l'utilisation totale de l'équipement

© Tous droits réservés
Document non contrôlé après l'émission

