

ZENITH LINE - ZP12



La série Zenith est le haut de gamme de Techfrost, des cellules de refroidissement et surgélation rapide multifonctionnelles qui répondent aux besoins de chaque client ; isolation jusqu'à 60 mm, poignée ergonomique, puissance élevée et performances exceptionnelles.

Fonctions

-  Refroidissement par air pulsé +3°C avec sonde
-  Congélation par air pulsé -18°C avec sonde
-  Cycle continu
-  Cycle personnalisé
-  Cycle spécial d'assainissement des poissons
-  Cycle de décongélation
-  Cycle de dégivrage
-  Cycle spécial de durcissement de la crème glacée
-  Cycle spécial de séchage
-  Cycle spécial de chauffage de la sonde à cœur
-  Livre de recettes
-  Pré-refroidissement
-  Fonction de cuisson à basse température
-  Port USB pour le chargement et le téléchargement de données

Caractéristiques principales

12 niveaux GN 2/1	
Refroidissement rapide +90°C > +3°C en 90'	70 kg
Surgélation rapide +90°C > -18°C en 240'	40 kg
Température de fonctionnement	-40 / +85 °C
Pas de plateaux Passo teglie	70 mm

Equipements

- Sonde chauffée incluse
- Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz
- Refroidissement par air
- Pieds réglables
- Charnières de porte à droite

Interface utilisateur

La carte de commande tactile de 7 pouces, en plus des fonctions de refroidissement et sur-gélation classiques, permet de régler l'intensité de la ventilation, personnaliser paramètres, télécharger les données par USB et toutes les fonctions qui sont énumérés ci-dessous.



Données de construction



Évaporateurs avec traitement de cataphorèse



Condenseur à rendement élevé



Isolation jusqu'à 60 mm d'épaisseur



AISI 304 de haute qualité



Circulation d'air avec un flux d'air indirect



Composants approuvés pour les matériaux de contact alimentaire



Compartiments techniques facilement ouvrables pour le nettoyage



Porte à fermeture automatique



Ecran tactile de 7"



Chargement et téléchargement de données par USB

Données techniques

Alimentation électrique

400 V / 3 Ph / 50 Hz

Puissance nominale

2,2 Kw / 5,5 A

Capacité frigorifique

-10°C / +45°C = 3692 W
-40°C / +45°C = 844 W

Dimensions extérieures

(LxPxH) 820 x 923 x 1709 mm

Dimensions intérieures

(LxPxH) 700 x 557 x 992 mm

Poids net/brut

210 Kg / 220 Kg

Emballage

(LxPxH) 850 x 960 x 1900 mm

Réfrigérant

R290 (GWP 3)

Dégivrage

Air

Dimensions

