

GAMME VEGP

PROFONDEUR 1000



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Visibilité maximum du produit présenté
- Surface d'exposition avec fond plat surélevé en inox AISI-304
- Gamme canalisable
- Côtés (épaisseur 30 mm) et façade, en 2 finitions disponibles : imitation bois ou laqué brillant métallisé
- Plan de travail en aggloméré de quartz, couleur blanc (RAL-9010) avec lumière LED en dessous du plan de travail
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, sans effets ODP ou GWP
- Vitres trempées
- Réserve réfrigérée avec portes, lumière de la porte, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Modèle avec colonnes et 1 étagère en verre non réfrigérée
- Froid ventilé de série
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Décoration totale en standard parmi les couleurs de la palette RAL
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface d'exposition (m ²)	Surface totale de l'exposition (m ²)	Stockage (m ³)	Nb portes	Puissance frigorifique (W)	Conso. (W)	Gaz
VEGP-10-10-TF	1 025	0,87	0,60	192	1	565	844	R290
VEGP-10-13-TF	1 265	1,03	0,75	243	2	572	922	R290
VEGP-10-15-TF	1 505	1,24	0,90	294	2	781	1 044	R290
VEGP-10-20-TF	1 985	1,66	1,21	395	3	1098	1 290	R290



Pour vos projets de linéaire, nous consulter



Détail colonne intérieur



Détail colonne extérieur

OPTIONS

- KIT VITRIAGE PLEXI

SCHEMA TECHNIQUE

