ENVIRO-DUO-EX

Numéro d'article 4689021

Le puissant ENVIRO-DUO-EX garantit un processus de récupération et de remplissage sans accroc. Grâce à son compresseur à double pistons refroidi par air, l'appareil fonctionne de manière stable tout au long du processus. Le contrôle se fait avec un seul bouton, et l'appareil aspire en toute sécurité tous les réfrigérants courants, y compris ceux de classe A3. L'appareil est certifié ATEX et peut donc être utilisé en toute tranquillité avec les réfrigérants **typiques de classe A3** tels que le R290 et le R600a.

- Adapté aux réfrigérants de classe A2L, A2 et A3 (appareil certifié ATEX II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc)
- Puissance constante grâce au compresseur à double pistons
- Compresseur sans huile et sans entretien
- Équipé d'une protection anti-débordement (80%) et d'un mode d'auto-nettoyage
- Changement de filtre facile
- Capteur de vide désactivable
- Compartiment spécial pour filtre à humidité, tuyau court entre la station de récupération et le filtre à humidité, filtre d'entrée de rechange avec joint torique, adaptateur pour gaz inflammables et divers outils individuels.
- Révision en usine et disponibilité d'une large gamme de pièces de rechange
- Empilable grâce à sa conception plate sur le dessus
- Compartiment de rangement pour câbles sur le côté

Données techniques

Couleur	vert | jaune
Connexion A	1/4" SAE
Connexion B	1/4" SAE
Pression de travail	35,5 bar
Réfrigérant(s)	R600a | R290
Plage de température de fonctionnement	0 - 40 °C
Nombre de pistons	2

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
Fax

info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001

Tension	220 - 240 VAC
Fréquence	50Hz/60Hz
Sécurité contre l'intrusion	IP20
Consommation d'énergie	0,75 kW
Vitesse de rotation	3 000 rpm
Longueur du câble	3,2 m
Niveau sonore	70 dB(A)
Emballage	Boîte carton
Courant	6 A

Accessoires

4686959	REF-CYL	Cylindre de récupération Capacité : 26,2l, connexions : W 21,7 x 1/14"
9884820	K1-9/5	Adaptateur avec joint pour cylindres de réfrigérant, 5 pièces Filetage : 21,8-14 G x 1/4" SAE
4493622	CA-CCL-60	Kit de 3 tuyaux de charge avec vanne à boule 60"/150 cm, bleu, rouge & jaune, 1x droite 1/4" SAE, 1x droite avec vanne à boule 1/4" SAE avec pouissoir
9881276	CCL-60	Set de 3 tuyaux de charge 1/4"SAE, 60"/150 cm bleu, rouge & jaune, 1x droite 1/4" SAE, 1x coudé 1/4" SAE avec pouissoir
9881865	10859	Tuyau de ventilation, jaune, 5 m raccord : 1/4" SAE

Pièces détachées

4686720	SFD-1/4	Filtre deshydrateur pour des stations de récuperations ENVIRO
4686719	ENVIRO-SCREEN	Filtre d'entrée pour ENVIRO stations de récuperation
4687475	K1-9-LH/5	Adaptateur avec joint pour gaz inflammables, 5 pièces Filetage : L 21,8-14 G-LH x 1/4" SAE

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
Fax

info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001