

CHARIOTS BAIN-MARIE

CBMH (Chariots bain-marie à eau)

CBMS (Chariots bain-marie secs)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqués en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satiné
- Structure renforcée très résistante
- 4 roues pivotantes insonorisées de diamètre 125mm (2 avec freins)
- Étagère insonorisée très robuste et sans arête coupante
- Chaque étagère peut supporter 80kg avec un maximum de 250kg par chariot (données avec charges réparties)

*Tuyau de vidange non fournie

	Dimensions (LxPxH mm)	Bacs	Puissance (W)	Voltage
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000	220V
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000	
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000	
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150		

	Dimensions (LxPxH mm)	Bacs	Puissance (W)	Voltage
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800	220V
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200	
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600	
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000	



FABRICATION ESPAGNOLE