CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

IQ 180A-COMP

230 V / 50 Hz

MACHINE A GLACE GRANULÉE AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- PRODUIT DE LA GLACE GRANULEUSE HUMIDE
- L'EVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DU MARCHE, FAIBLE CONSOMMATION D'ENERGIE ET PRODUCTION ELEVEE DE GLACE
- EVAPORATEUR SANS JOINT D'ETANCHEITE
- VIS EN ACIER INOXYDABLE AVEC REVETEMENT ELASTIQUE POUR MAXIMISER SA DUREE DE VIE
- PUISSANCE REDUCTRICE DE VITESSE SUR LA PARTIE SUPERIEURE
- LE SYSTEME INTELLIGENT DE VENTILATION FRONTALE (SFVS) PERMET UNE INSTALLATION INTEGREE DE L'UNITE
- CORPS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304
- SYSTEME DE COMMANDE ELECTROMECANIQUE
- INTERRUPTEUR DE NETTOYAGE: DÉCONNECTE LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PENDANT LA CIRCULATION DE L'EAU AVEC UN PRODUIT DÉTARTRANT (CALKLIN OU SIMILAIRE)
- INTERRUPTEUR LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT ON/OFF DANS LE PANNEAU FRONTAL
- MACHINES TROPICALISÉES (CLASSE T)
- GAZ NATUREL R290 QUI RÉDUIT ÉGALEMENT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

! L'INSTALLATION D'UN FILTRE ANTI-CALCAIRE ET UN NETTOYAGE PERIODIQUE SONT CONSEILLES DANS LES ZONES A UN TAUX DE CLCLAIRE MOYEN OU ELEVEE (EAU DURE)

EASI Easy Access for Service & Installation — STIF Strong Inox Frame — FRONT VENTILATION

	24 H (Kg)	10°C / 10°C (Kg)	21°C / 15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
IQ 180C A		166	154	64	L 515 P 550 H 1355	L 615 P 650 H 1550
IQ 180C W						

GLACE GRANULAIRE SECHE
25% DE TENEUR EN EAU RESIDUELLE

* WITH LEGS 889/939 CON PATAS 889/939

ACCESSOIRES

INCLUS

FILTRE D'ENTREE D'EAU

TUYAU ENTREE D'EAU

GRANDE PELLE

TUYAU D'EVACUATION

4 PIEDS AJUSTABLES

OPTIONS

FILTRE ANTI-CALCAIRE

FILTRE ANTI-PARTICULES

ISO 9000 9001 14000 — CE — f-gas — GARANTIE Pièces détachées 2 ANS — tecno cert

ITV ICE makers

mars-23

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

SCHEMA TECHNIQUE

Vue latérale gauche



vue frontale



vue du côté droit



Vue arrière vue frontale



Vue de la basse sélection frontale

Avant



Arrière

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
230	50	1N

IQ 180C AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	166	165	158	145
21° / 68°	166	164	145	135
32° / 90°	160	151	137	131
43° / 109°	143	138	121	115

IQ 180C WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	-	-	-	-
21° / 68°	-	-	-	-
32° / 90°	-	-	-	-
43° / 109°	-	-	-	-

MODELES	ASHRAE CONDITIONS (W)	ASHRAE CONDITIONS (BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	HEAT REJECTED (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
IQ 180C A	1.400	4.777	643	3	1,5	16	8,3	6,8	1.025	3.497	75	85	0,58
IQ 180C W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ISO 9000 9001 14000

GARANTIE Pièces détachées 2 ANS

ITV ICE makers

mars-23