

# STC 1011 V2.4W

*Four pour la restauration*



Ref. 710863



## ÉQUIPEMENT

- Afficheur digital et molette de réglage
- Inverseur de rotation
- Alarme de fin de cycle
- Interrupteur de porte
- Thermostat de sécurité
- Eclaire intérieur LED
- Arrive d'eau 3/4
- Moteur à deux vitesses
- Bouton-poussoir de vaporisation directe
- Double vitre ouvrante pour faciliter le nettoyage

## FONCTIONS

- Regulation de l'humidité de 0 à 100%
- Minuterie 0-120
- Non-stop mode
- Capacité des plateaux 600x400
- Commande manuelle de la cheminée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Puissance électrique** 11.400W

**Température max** 250°C

**Poids** 89kg

**Voltage** 400V-50/60Hz

**Connexions** Triphasé 3F+N+T

**Dimensions intérieures** (L)560x(P)385x(H)605mm


**Dimensions extérieures** (L)720x(P)620x(H)885mm

## CAPACITÉ

**19 plateaux GN1/1 (20 mm prof)**

**10 plateaux GN1/1 (40 mm prof)**

**6 plateaux GN1/1 (65 mm prof)**



**Sens d'introduction**



# STC 1011 V2.4W

Accessoires spécifiques



## Supports

### STC 200 W

Ref. 710477



(L)700x(P)495x(H)200mm  
0 glissières

### STC 400 W

Ref. 710478



(L)700x(P)495x(H)400mm  
0 glissières

### STC 650 W

Ref. 710479



(L)700x(P)495x(H)650mm  
8 glissières

### STC 850 W

Ref. 710480



(L)700x(P)495x(H)850mm  
8 glissières

## Hotte STC W 1/1


Ref. 710483



(L)720x(P)620x(H)235mm

## Kit de condenseur de fumées ST W COMPACT

Ref. 710488



(L)720x(P)330x(H)235mm

## Kit Superposition

Ref. 710486



(L)720x(P)620x(H)80mm

## Kit de première installation

Ref. 710434



### Le kit contient

Tubes, raccords, adaptateurs and les accessoires nécessaires à l'installation du four

1 kg de détergent

1 kg de produit de rinçage

## Roues

Ref. 710286



Supplément roues pour supports

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directive(s) par le Conseil avec lequel la conformité est déclarée:  
*Council Directive(s) to which conformity is declared:*

**DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU**

Application des normes:  
*Application of the Standards:*

**UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020**

Constructeur / *Manufacturer:* **FM CALEFACCIÓN S.L.**  
**CIF: B-14343594**

Adresse / *Manufacturer's address:* **CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena  
Cordoba, Espagne**

Type de dispositif / *Type of equipment:* **FOUR / OVEN**

Marque / *Trade.:* **FM CALEFACCIÓN**

Modèle / *Model no.:* **STC 1011 V2.4 W N/S: 24XXXXXXXXXX**

**Nous, les soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'équipement spécifié est conforme aux directives et normes susmentionnées**

***We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)***

Site / *Place:* **Lucena**

Signature / *Signature:* **B-14343594**

Date / *Date:* **01/01/2024**



# STC 1011 V2.4 W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CONNEXIONS	
Poids net		1	Alimentation électrique
Poids brut		2	Connecteur de hotte
Alimentation électrique	400 Vac - Triphasé	3	Connecteur de condensateur de fumées
Fréquence	50/60 Hz	4	Entrée d'eau
Câble d'alimentation	3F+N+T 4 mm <sup>2</sup>	5	Drainage Ø40 mm
Niveau sonore	moins de 70 dB	6	Bouton On/Off
Puissance électrique	11.400 W	7	Distance de sécurité ≥ 120 mm
Puissance thermique	11.000 W	8	Sortie de fumées Ø50 mm
		9	Réinitialisation du thermostat de sécurité
		10	Connexion USB/HACCP
		11	Connecteur de sonde à noyau
		12	Plaque caractéristiques

\*Dimensions en mm

