

# STC 611 V7

Four pour la restauration



Ref. 710858



- Change l'ouverture de porte

## ÉQUIPEMENT

- Panneau de commande tactile
- Alarme de fin de cycle
- Interrupteur de porte
- Eclaire intérieur LED
- Arrivé d'eau 3/4
- Double vitre ouvrante pour faciliter le nettoyage
- Inverseur de sens de rotation
- Connexion USB
- Multilevel

## FONCTIONS

- Clima control- régulation de l'humidité
- Vitesse réglable en pourcentage
- Steam control - cheminée programmable
- 99 programmes de cuisson avec 6 étapes chacun
- 3 modes de cuisson: chaleur sèche, vapeur et mixte
- Régénération / Maintien de la température des aliments
- Livre de cuisine personnalisable avec photos
- Multicook/All on time

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Puissance électrique** 7.200W

**Température max** 270°C

**Poids** 65kg

**Voltage** 400V-50/60Hz

**Connexions** Triphasé 3F+N+T

**Dimensions intérieures** (L)385x(P)560x(H)385mm

**Dimensions extérieures** (L)530x(P)795x(H)665mm

**Nettoyage automatique** de série


**Sonde à coeur amovible** de série

## CAPACITÉ

11 plateaux GN1/1 (20 mm prof)

6 plateaux GN1/1 (40 mm prof)

4 plateaux GN1/1 (65 mm prof)



Sens d'introduction



# STC 611 V7

Accessoires spécifiques



## Supports

### STC 200

Ref. 710471



(L)490x(P)670x(H)200mm

0 glissières

### STC 400

Ref. 710472



(L)490x(P)670x(H)400mm

0 glissières

### STC 650

Ref. 710473



(L)490x(P)670x(H)650mm

7 glissières

### STC 850

Ref. 710474



(L)490x(P)670x(H)850mm

10 glissières

## Hotte STC 1/1

Ref. 710481



(L)630x(P)950x(H)235mm

## Kit de condenseur de fumées ST COMPACT

Ref. 710487



(L)530x(P)475x(H)235mm

## Kit de superposition

Ref. 710484



(L)530x(P)795x(H)80mm

## Kit de première installation

Ref. 710434



### Le kit contient

Tubes, raccords, adaptateurs and les accessoires nécessaires à l'installation du four  
1 kg de détergent

1 kg de produit de rinçage

## Roues

Ref. 710286



Roues supplémentaires pour le support

# STC 611 V7



## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directive(s) par le Conseil avec lequel la conformité est déclarée:  
*Council Directive(s) to which conformity is declared:*

**DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU**

Application des normes:  
*Application of the Standards:*

**UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020**

Constructeur / *Manufacturer:* **FM CALEFACCIÓN S.L.**  
**CIF: B-14343594**

Adresse / *Manufacturer's address:* **CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena  
Cordoba, Espagne**

Type de dispositif / *Type of equipment:* **FOUR / OVEN**

Marque / *Trade.:* **FM CALEFACCIÓN**

Modèle / *Model no.:* **STC 611 V7**

**Nous, les soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'équipement spécifié est conforme aux directives et normes susmentionnées**

***We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)***

Site / *Place:* **Lucena**

Signature / *Signature:* **B-14343594**

Date / *Date:* **01/01/2024**



# STC 611 V7



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		CONNECTIONS	
Poids net		1	Alimentation électrique
Poids brut		2	Connecteur de hotte
Alimentation électrique	400 Vac - Triphasé	3	Connecteur de condenseur de fumées
Fréquence	50/60 Hz	4	Entrée d'eau
Câble d'alimentation	3F+N+T 4 mm <sup>2</sup>	5	Drainage Ø40 mm
Niveau sonore	moins de 70 dB	6	Bouton On/Off
Puissance électrique	7200 W	7	Distance de sécurité ≥ 120 mm
Puissance thermique	7000 W	8	Sortie de fumées Ø50 mm
		9	Réinitialisation du thermostat de sécurité
		10	Connexion USB/HACCP
		11	Connecteur de sonde à noyau
		12	Plaque caractéristiques

\*Dimensions en mm

