

# STG 71 M

*Four pour la restauration*



Réf. STG-71-M

## ÉQUIPEMENT

- Système de panneau de contrôle manuel
- Alarme de fin de cycle
- Interrupteur de porte
- Thermostat de sécurité
- Eclairage intérieur LED
- Arrivée d'eau 3/4"
- Double vitre ouvrante pour faciliter le nettoyage
- Disponible avec plateaux GN
- Inverseur de sens de rotation



## FONCTIONS

- Facilité d'utilisation
- Régulation de l'humidité de 0 à 100 %
- Minuterie 0-120
- Mode continu
- Commande manuelle de la cheminée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Puissance électrique** 10 200 W

**Température max** 250 °C

**Poids** 78 kg

**Voltage** 400 V- 50/60 Hz


**Connexion** triphasée 3F+N+T

**Dimensions intérieures** (L)620x(P)405x(H)545 mm

**Dimensions extérieures** (L)790x(P)790x(H)825 mm

## CAPACITÉ

**7 plateaux GN1/1**



**Sens d'introduction**

**Distance entre les niveaux**



# STG 71 M

*Accessoires spécifiques*



## Supports

**STG 300**



(L)715x(P)600x(H)300 mm

**STG 650**



(L)715x(P)600x(H)650 mm

6 glissières

**STG 850**



(L)715x(P)600x(H)850 mm

8 glissières

## Hotte STG



(L)790x(P)1010x(H)300 mm


Sortie de fumées Ø120 mm

## Kit de condenseur de fumées STG



(L)417x(P)207x(H)300 mm

## Kit superposition



## Kit de première installation



Le kit contient

Tubes, raccords, adaptateurs et les accessoires nécessaires à l'installation du four. 1 kg de détergent, 1 kg de produit de rinçage

## Roues

