

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS

GAMME AFI • 3 PORTES

POSITIFS • ÉVAPORATEUR TRAITÉ

RÉFÉRENCE

SBRP3P-1600

DÉSIGNATION

SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ POSITIF - 3 P. - GAMME AFI - SÉRIE 600

TECHNIQUE

- Gaz réfrigérant R134a
- Température -2°C/+8°C
- Construction en acier inoxydable
- Isolation par injection de polyuréthane sans CFC à une densité de 40-42 kg/m³
- Isolation de 50 millimètres d'épaisseur
- Bac de récupération d'eau de dégivrage
- Froid statique
- Panneau de commande digital, contrôle HACCP
- Pieds réglables en hauteur
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Fluide frigorigène écologique sans CFC
- 230 V Mono
- 1 clayette par porte
- 5 niveaux espacés de 60 mm

SÉRIE 600

- Portes 325x430



SÉRIE 600 • SOUBASSEMENTS POSITIFS

Réf.	Portes	Volume (litres)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
SBRP3P-1600	3	215	0,25	114	2000 x 600 x 600	