



REF-LOCATOR

Numéro d'article 4686714

Détecteur de fuites basé sur la technologie des capteurs à électrolyte solide chauffé. Le capteur a une durée de vie supérieure à la moyenne d'environ 10 ans. Le REF-LOCATOR est fourni dans une valise plastique pratique et robuste.

- Sensibilité très élevée de 1,4 g/an
- Localisation rapide grâce à trois niveaux de sensibilité facilement réglables
- Avec 3 lampes d'inspection UV et 3 LED
- Pas besoin de lunettes UV

Données techniques

Matière	ABS TPU
Couleur	jaune (RAL 1023) vert (RAL 6026)
Normes	SAE-J2791, SAE-J2913, EN14624:2012, ASHRAE Standard 173
Conformité RoHS	1
Conformité RoHS	Oui
Plage de température	-4 - 52 °C
Sécurité contre l'intrusion	IP54
Pile	4 x AA
Autonomie	4 h
Fonctions	Sensibilité à trois niveaux, Réinitialisation de la concentration ambiante, Fonction de mise en sourdine, Indication de batterie faible, UV-light et LED,

Mise hors tension automatique

Sensibilité	1.4 g/a (0.05 oz/yr): HFC's incl. R410A, R404A, R407C ,R134a, R32 0.7 g/a (0.025 oz/yr): HCFC R22 0.9 g/a (0.03 oz/yr): HFO R-1234yf
Type(s) de réfrigérant(s)	CFC HCFC HCF HFO Réfrigérant(s)
Technologie de mesure	électrique
Durée de vie du capteur	10 y
Longueur du tube	43 cm
Contenu	Piles Manuel d'utilisation Filtre de rechange
Emballage	Mallette robuste en plastique
Temps de chauffe	30 s

Accessoires

4492022	TL-5	Fuite calibré pour détecteurs de fuites, 5g / année
---------	------	---

Pièces détachées

4686822	REF-LOCATOR-SEN-01	Capteur de rechange pour REF-LOCATOR
4686821	LOCATOR-FILTER/5	Filtre de rechange, 5 pièces
4686705	REF-LOCATOR-TV-01	Ampoule de test pour REF-LOCATOR
4687034	LOCATOR-LED-UV/6	LED UV de remplacement pour détecteur de fuite, 6 pièces
4686828	LOCATOR-LED-WHITE/6	LED blanc de remplacement pour détecteur de fuite, 6 pièces
4686707	REF-LOCATOR-CASE	Mallette pour détecteur de fuites