



ENVIRO-DUO

Numéro d'article 4686353

ENVIRO-DUO est la station de récupération de réfrigérants qui est puissante et efficace. Son compresseur à double pistons sans huile, refroidi par air assure un travail rapide et sans surchauffe. Les fonctions de récupération sont contrôlées par un seul bouton central. Sa conception compacte et ergonomique lui offre une sécurité et une protection maximale lors de son utilisation avec les réfrigérants les plus courants **jusqu'à ceux de classe A2L (R32, R1234yf-ze...)**

- Performance constante grâce au moteur puissant à deux pistons
- Manomètres pour l'indication de la pression
- Compresseur sans huile et sans entretien
- Equipé d'un mode de nettoyage automatique
- Mode arrêt automatique et d'une protection anti-débordement (80%)
- Changement facile filtre dyshydrateur
- Compartiment spécial pour le filtre deshydrateur
- Design cubique unique pour le rangement et pour la protection des commandes
- Câble d'alimentation parfaitement protégé
- Peut être révisée en usine et disponibilité de nombreuses pièces détachées

Données techniques

Couleur	vert
Normes	EN 55014-1:2006+A1:2009_A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; EN 60335-1:2012+AC:2014; EN 60335-2-40:2003+A13:2012+AC:2013; EN 62233:2008+AC:2008 EN 1012-1:2010 EN ISO 12100:2010 EN 62321:2008

Acknowledged globally



Conformité RoHS	Oui
Connexion A	1/4" SAE
Connexion B	1/4" SAE
Pression de travail	38,5 bar
Réfrigérant(s)	R12 R134a R22 R401A R401B R402A R402B R401C R404A R406A R407A R407C R407D R407B R408A R409A R410A R411A R412A R500 R502 R507 R1234yf R509 R411B autres
Plage de température	0 - 40 °C
Nombre de pistons	2
Tension	220 - 240 VAC
Fréquence	50Hz/60Hz
Classe de protection	I
Sécurité contre l'intrusion	IP30
Consommation d'énergie	0,75 kW
Vitesse de rotation	1 450 rpm
Niveau sonore	70 dB(A)
Emballage	Boîte carton
Courant	5A

Accessoires

4493622	CA-CCL-60	Kit de 3 tuyaux de charge avec vanne à boule, 60"/150 cm bleu, rouge & jaune, 1x droite 1/4" SAE, 1x droite avec vanne à boule 1/4" SAE avec poussoir
9881276	CCL-60	Set de 3 tuyaux de charge 1/4"SAE, 60"/150 cm bleu, rouge & jaune, 1x droite 1/4" SAE, 1x coudé 1/4" SAE avec poussoir
4686959	REF-CYL	Cylindre de récupération Capacité : 26,2l, connexions : W 21,7 x 1/14"
9884820	K1-9/5	Adaptateur pour cylindres de réfrigérant avec joint, 5 pièces Filetage : 21,8-14 G x 1/4" SAE

Acknowledged globally



4687475	K1-9-LH/5	Adaptateur pour gaz inflammables avec joint, 5 pièces Filetage : L 21,8-14 G-LH x 1/4" SAE
9881865	10859	Tuyau de ventilation, jaune, 5 m, raccord : 3/8" SAE

Pièces détachées

4686720	SFD-1/4	Filtre deshydrateur pour des stations de récupérations ENVIRO
4686719	ENVIRO-SCREEN	Filtre d'entrée pour ENVIRO stations de récupération