ARMOIRES 350 À 1400 LITRES

- GN1/1 ou GN2/1
- Positives, négatives
- Spéciales poissons, double température
- Porte pleine ou vitrée

Garantie 3 ans pièces Exclusive

- Construction monocoque
- Isolation 75 mm
- Option arrière inox
- Adaptées à un usage intensif
- Groupe tropicalisé +43°C
- Réfrigération ventilée



- **Construction monocoque tout inox AISI304 18/10 (sauf arrière de l'armoire)**
- **Option arrière inox**
- **Angles intérieurs arrondis**
- **Isolation 75 mm sans CFC**
- **Porte avec fermeture à clef d'origine**
- **Eclairage intérieur**
- **Evaporateur traité anti corrosion**
- **Groupe frigorifique interchangeable facilement**



- 17 niveaux espacés de 75 mm (pour les portillons : 7 niveaux)
- Pieds réglables acier inox
- Porte réversible
  (porte pleine : sans kit,
  porte vitrée : sur commande spéciale sans supplément)
- Blocage de l'ouverture de porte à 105°
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte
- Modèles vitrés : 2 néons longueur 1 200 mm
- Poignée ergonomique intégrée sur toute la hauteur en acier inox AISI304
- Joints magnétiques démontables
- Crémallières verticales et jeux de glissières inox AISI304 amovibles
- Grilles galvanisées
- Dotation : 3 grilles et 3 jeux de glissières par porte
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des condensats
- Thermostat électronique
  (alarme température mini / maxi, alarme porte ouverte, ...)
- Gaz réfrigérant : R452a, possibilité gaz R290a : nous consulter
- Alimentation 230/1/T

Armoires réfrigérées MASTER



Portes à fermeture automatique
avec blocage de l'ouverture à 105°
Joint magnétique facilement
remplaçable



Réfrigération ventilée
Evaporateur protégé
par couvercle acier inox



Eclairage et fermeture
à clef de série



Structure monocoque
Large poignée ergonomique
en inox

Dégivrage automatique - Système intelligent qui varie en fonction de la présence réelle de givre.
Ne fonctionne que le temps minimal nécessaire et limite ainsi la consommation d'énergie.

Le système d'évaporation de la condensation ne s'active qu'en présence d'eau suite au dégivrage.


43°+ Unité de condensation tropicalisée - Fonctionnement garanti jusqu'à une température ambiante de +43°C.

L'arrêt des ventilateurs à l'ouverture de la porte réduit les changements de température et par conséquent le travail du compresseur.

Les compresseurs Aspera garantissent une réduction des consommations de 15% et du niveau acoustique de 5 dBA.

75 mm L'épaisseur d'isolation de 75 mm réduit la déperdition de chaleur, le travail du compresseur et donc la consommation d'énergie.

Le plus du système ColdLine : une circulation de l'air optimale !



- Capacité de stockage maximale grâce à l'encombrement réduit en hauteur de l'évaporateur
- Condenseur et évaporateur de grandes dimensions : grande surface d'échange garantissant une baisse rapide de la température même en cas d'usage intensif
- Délais de dégivrage rapides permettant de limiter les variations de température
- Ventilateurs performants garantissant une excellente circulation de l'air dans l'armoire
- Flux d'air régulier et calibré garantissant une uniformité parfaite de la température sur toutes les grilles
- Absorption rapide de la température même en cas d'usage intensif et d'ouvertures fréquentes de la porte
- Refroidissement optimal du compresseur

1. Evaporateur
2. Compresseur
3. Condenseur



Double système réfrigérant sur armoires 1200 et 1400 litres



FAST SERVICE SYSTEM :

Système réfrigérant monobloc totalement extractible :

1) plus de flexibilité (possibilité de transformer votre armoire positive en armoire négative par un simple changement du système monobloc)

2) service après-vente facilité

FSS Fast Service System

FROID COLDLINE

ARMOIRES 700 LITRES GN2/1

Positives, négatives, poissons - Ventilées

Garantie 3 ans pièces Exclusive



700 LITRES GN2/1 - -2°C +8°C - 2 PORTILLONS

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Poids
A702M	Groupe logé	740 x 815 x 2085 mm	125 kg
A702MR	Sans groupe	740 x 815 x 2085 mm	115 kg

Caractéristiques	A702M	A702MR
Puissance frigorifique	352 W (T° évap -10°C et T° de condens. +54,4°C)	
Puissance absorbée	435 W	
Dotation	3 grilles GN2/1 (650 x 530 mm) et 3 jeux de glissières	



700 LITRES GN2/1 - -18°C -22°C - 2 PORTILLONS

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Poids
A702B	Groupe logé	740 x 815 x 2085 mm	125 kg
A702BR	Sans groupe	740 x 815 x 2085 mm	115 kg

Caractéristiques	A702B	A702BR
Puissance frigorifique	753 W (T° évap -23,3°C et T° de condens. +54,4°C)	
Puissance absorbée	592 W	
Dotation	3 grilles GN2/1 (650 x 530 mm) et 3 jeux de glissières	



700 LITRES GN2/1 - -6°C +4°C - SPÉCIALE POISSONS - 1 PORTE PLEINE

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Poids
A701P	Groupe logé	740 x 815 x 2085 mm	125 kg
A701PR	Sans groupe	740 x 815 x 2085 mm	115 kg

Caractéristiques	A701P	A701PR
Puissance frigorifique	430 W (T° évap -10°C et T° de condens. +54,4°C)	
Puissance absorbée	533 W	
Dotation	12 bacs plastique GN1/1 (530 x 325 mm)	

Version traversante, nous consulter