SALAMANDRES ÉLECTRIQUES

Plafond mobile - Série SEC

- Le modèle SEC600 est équipé de deux régulateurs d'énergie pour piloter les deux zones de chauffe indépendantes

Construction tout inox - Résistances blindées en inox
Le plafond mobile coulisse sur des glissières et peut être placé à différentes hauteurs par rapport au plan de cuisson
Bac de récupération des jus de cuisson et grille amovible pour un nettoyage facile - Montée en température : 1'20"

Hauteur utile maxi : 245 mm
Hauteur utile mini : 92 mm



SEC600

SALAMANDRES ÉLECTRIQUES - SÉRIE SEC

Référence	Surface utile	Puissance	Chauffe	Dim. (L x P x H)	Alim.	Poids
SEC400	400 x 350 mm	2 kW	1 zone	400 x 450 x 500 mm	230/1/T	36 kg
SEC600	600 x 350 mm	4 kW	2 zones	600 x 450 x 500 mm	230/1/T	47 kg

SALAMANDRES ÉLECTRIQUES

Plafond mobile - Série SE

- Résistances inclinables pour faciliter le nettoyage sous le plafond mobile
- Deux régulateurs d'énergie pilotant deux zones de chauffe indépendantes

Construction tout inox finition satinée - Bords arrondis
Pieds caoutchouc - Résistances blindées en inox
Plafond mobile coulissant sur des glissières et pouvant être positionné à différentes hauteurs par rapport au plan de cuisson - Bac de récupération des jus de cuisson amovible
Grille acier chromé amovible avec poignée résistant à la chaleur

Bords arrondis + Résistances inclinables = nettoyage facile





SE800

Hauteur utile maxi : 245 mm
Hauteur utile mini : 92 mm

SALAMANDRES ÉLECTRIQUES - SÉRIE SE

Référence	Surface utile	Puissance	Chauffe	Dim. (L x P x H)	Alim.	Poids
SE600	600 x 350 mm	4 kW	2 zones	600 x 450 x 500 mm	230/1/T	47 kg
SE800	800 x 350 mm	6 kW	2 zones	800 x 450 x 500 mm	400/3/N/T	59 kg



Support mural	Réf.
Pour série SEC et série SE	**9003**